

製品名	MODEL500シリーズ 504,508※5,516	MODEL400e+シリーズ 404e+,408e+,416e+	MODEL308	MODEL1950	MODEL1896	MODEL1895/2	MODEL1940 (販売終了)
ソケット	4,8,16	4,8,16	8	16	8	2	16
ピン数	48	48	48	48	42/48 ※1	42/48 ※1	48
ソケットユニット	付属	付属	付属	別売り	付属	別売り	一体型
変換アダプタ	共通※2	共通※2	共通※2	共通※2	共通※2	共通※2	共通※2
USB	O(USB3.0)	O(USB2.0)	O(USB2.0)	O(USB2.0)	O	O	-
パラレル	-	-	-	-	-	-	O
RS232C	-	-	-	O	O	O	O
外部インターフェース	-	-	-	コンパクトフラッシュ	-	-	-
スタンドアローン	-	-	-	O	O	O	O
メモリ(標準、最大)	1024Gbit(増設可能)	512Gbit(増設可能)	512Gbit(増設可能)	4Gbit,256Gbit	256Mbit,1Gbit	256Mbit,1Gbit	256Mbit,1Gbit
スタートキー	O	O	O	O	O	O	O
寸法	504:235(W)×130(H)×240(D) mm 508:375(W)×130(H)×240(D) mm 516:375(W)×130(H)×380(D) mm	404e+:230(W)×110(H)×240(D) mm 408e+:380(W)×110(H)×240(D) mm 416e+:380(W)×120(H)×390(D) mm	380(W)×120(H)×390(D) mm	378(W)×150(H)×402(D) mm	380(W)×100(H)×400(D) mm	380(W)×107(H)×297(D) mm	380(W)×138(H)×392(D) mm
重量	504:3.5kg 508:5.0kg 516:9.5kg	404e+:2.4kg 408e+:5.2kg 416e+:9.0kg	9.0kg(ソケットユニット込)	9.0kg(ソケットユニット無)	5.0kg (6.5kg:ソケットユニット込)	5.2kg	7.0kg
対応OS	Windows7/8/8.1/10(対応予定) (32bit,64bit)	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(64bit)	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(64bit)	-	-	-	-
Xprom(リモートソフト オプション)	-	-	-	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/ 10 (32bit,64bit)	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10 (32bit,64bit)	WindowsXP	
書込み電圧	1.2~5.0V※4	1.8~3.3V※4	1.8~3.3V※4	1.8~3.3V	1.8~5.0V	1.8~5.0V	1.8~5.0V
EPROM / EERPOM	O	O	O	O	O	O	O
NOR Flash	O	O	O	O	O	O	O
NAND Flash	O	O	O	O	O ※3	O ※3	-
eMMC	O	O	O	O	-	-	-
推奨用途	開発用,量産用	開発用,量産用	開発用,量産用	量産用	量産用	開発用	量産用
マイコン	O	O	◎	O	◎	O	O
NAND Flash	◎	◎	O	◎	O	O	-
NOR Flash	◎	◎	◎	O	O	O	O
eMMC	◎	◎	O	O	O	O	O

※1 それぞれソケットユニットが必要です。

※2 一部例外がございます。

※3 1GBデバイスまで対応可能。

※4 専用の変換アダプタ使用により、5V書込みも対応。

※5 MODEL508は、発売予定となります。(2017/9月現在)